



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

# Datenblatt

## Cisco Virtualization Experience Client 2111 -



### Produktinformationen

Shop-Navcode S9498564  
Hersteller Cisco Systems

524,00 EUR  
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9498564
Hersteller	Cisco Systems
Hersteller-Artikel-Nr	CVXC-2111-C-K9=
Nettopreis	524,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco Virtualization Experience Client 2111
Typ	Netzwerkcomputer
Formfaktor	Integrierter Formfaktor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.4 cm x 10.5 cm x 7.5 cm
RAM	1 GB XDRAM
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Typ	Netzwerkcomputer
Formfaktor des Produktes	Integrierter Formfaktor
Breite	24.4 cm
Tiefe	10.5 cm
Höhe	7.5 cm
Farbe	Anthrazit
RAM	
Installierte Anzahl	1 GB
Technologie	XDRAM
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	2
Eingabegerät	
Typ	Maus, Tastatur



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## Cisco Virtualization Experience Client 2111 -

Produktinformationen

Shop-Navcode S9498564  
Hersteller Cisco Systems



## Fortsetzung

<b>Tastatur</b>	
Schnittstelle	USB
<b>Maus</b>	
Technologie	Optisch
Schnittstelle	USB
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Schnittstellen	4 x USB – USB Typ A, 4-polig ( 2 vorn, 2 hinten ) 1 x Netzwerk – Ethernet – RJ-45 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 2 x Display / Video – DVI-Analog/Digital – Kombiniertes 29 PIN DVI
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	DVI-VGA-Adapter
Leistungsmerkmale	PC-over-IP (PCoIP)-Technologie
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, C-Tick, ISO 9241-3, ISO 9241-8, EN 60950, RoHS, WEEE, cULus
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C